

Ωmega・ギヤオイル

Ash : 2015.7.8

銘柄	SAE 粘度番号	動粘度mm ² /s(cSt)			引火点 ℃	粘度 指数	流動点 ℃	銅板腐食 100℃×3h	四球試験 MPa	用途	価格 (1ℓ・税抜)	
		40℃	100℃	150℃								
690	鋳物油	80W-90相当 (SPEC 0)	134	15.7							¥5,600	
	100%化学合成油	75W-90 (SPEC 1)	104	14.5		165	162	-45	1b		1	¥6,650
		75W-140 (SPEC 2)	197	25		155	160	-45	1b			¥8,600
		75W-250 (SPEC 3)	384	41.8		284	162	-45	1b			¥9,400
	半化学合成油	75W-90	103	14.5		165	145	-45	1b		2	¥6,150
		75W-90FFSP	115	15.7		180	123	-40	1b			
	鋳物油	80W-90	166	16.4		219	103	-28	1b		3	
		80W-90FFSP	153	15.9			108					
		90	166	16.4		219	103	-28	1b			
		85W-140	343	26		222	102	-20	1b			
		140	343	26		222	102	-20	1b			
		VG460	460	32		222	102	-24	1b			

VG460+699のブレンド。GL-3 トランスミッション用パラフィン鋳物油。

1. APIサービス分類 GL-5 トランスミッション、デファレンシャル用100%化学合成油。(レッドラベル)
2. APIサービス分類 GL-5 トランスミッション、デファレンシャル用部分合成油。(ホワイトラベル)
3. APIサービス分類 GL-6 トランスミッション、デファレンシャル用パラフィン系鋳物油。(ホワイトラベル)
4. APIサービス分類 GL-6 デファレンシャル用100%化学合成油。